SP6000J

Scie plongeante 1300 W Ø 165 mm

La référence pour les coupes nettes des travaux d'agencement

Code EAN : 0088381638999

AVANTAGES PRODUIT

- Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Sécurité anti-basculement pour coupes biaises
- Réglages faciles sans outil
- Repères gradués pour un réglage précis
- Compatible avec les rails de guidage d'autres fabricants
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sac à poussière en tissu pour ponceuse à bande 9403 (122562-9)
Lames carbures "Specialized" pour bois, pour scies plongeantes (B-09298, B-09282)
Lames carbures "Specialized" pour MDF, pour scies plongeantes (B-45428)
Rails de guidage (194925-9, 194368-5, 194367-7)
Guide d'angle pour rail de guidage (194433-0)
Sacoche pour rail de guidage (P-67810, B-57613)
Lames carbures "Specialized" pour aluminium, pour scies plongeantes (B-09307)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Puissance nominale	1300 W
Régime	
Vitesse à vide max.	2000 à 5800 tr/min
Capacité de coupe	
Découpe au plus près du bord	18 mm
Hauteur de coupe max. à 48°	38 mm
Hauteur de coupe max. à 90°	56 mm
Inclinaison (Biaise) D/G	48/1 °
Hauteur de coupe max. à 45°	40 mm
Outillage à utiliser	
Diamètre de la lame	165 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	91 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	102 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	341 x 225 x 250 mm
Poids net EPTA	4,4 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 783203-8 Clé à six pans 5
1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC
1 X B-07353 Lame carbure Bois 165 x 48D
1 X 837804-5 Moulage MAK-PAC Scie Plongeante

Charbon : 191963-2