

WF 18 LTX 125 Quick (601306660) Meuleuse d'angle à tête plate sans fil
18V 2x5.5Ah LiHD; Chargeur ASC 145; metaBOX 165 L

Référence 601306660
EAN 4007430289131



Photo semblable



- La tête de réducteur ultra plate permet de travailler dans des angles aigus jusqu'à 43°
- Dimensions compactes pour éliminer rapidement scories de soudure, rouille ou vernis dans des endroits peu accessibles, par exemple dans des structures de cadre
- La poignée mince réduit la fatigue lors du traitement des soudures, même dans des positions peu confortables
- Moteur robuste pour une longévité élevée
- Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
- Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorion
- Batterie rotative pour travailler plus facilement dans les espaces réduits
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Type de batterie	LiHD
Capacité de la batterie	2 x 5.5 Ah
tension batterie	18 V
Angle minimal accessible	43 °
Ø de la meule	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8000 /min
Filet de la broche	M 14
Poids (avec batterie)	2.7 kg

Vibration

Poncer des surfaces	4.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Poncer avec du papier abrasif	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	83 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	94 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (125 mm ; P60)
Capot de protection
Flasque d'appui
Écrou de serrage rapide
Poignée supplémentaire
Filtre antipoussière
2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)
Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »
metaBOX 165 L