



JET 15 i

(Ref. 20402040)

Aspiration d'eau et poussières
Usage intensif spécifique

Norme : EN 60335-2-69

Garantie :  

Informations produits :

Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton

Filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau

Accessoires métalliques et tubes inox

Base renforcée par fibres de carbone

Rangement accessoires intégrés dans la base

Large base à 2 roues + 2 roulettes pour une stabilité optimisée

Flexible armé anti-écrasement

Moteur 1450 W à haut rendement, à refroidissement de type by-pass (de l'air est aspiré par une deuxième turbine au-dessus du moteur uniquement pour le refroidissement)

Hautes performances d'aspiration en dépression et en débit

Plaque anti-électricité statique reliée à la prise de terre

Câble d'alimentation en néoprène HO7 RNF longueur 7 m

Caractéristiques techniques :

Hauteur (cm) : 60.00

Largeur (cm) : 46.00

Longueur (cm) : 43.00

Poids net (Kg) : 10.00

Puissance (W) 1450

Alimentation (V) 230 V Mono

Cuve Inox

Capacité de cuve (l) 20

Dépression (Kpa) 26,7

Débit (l/min) 4 200

Niveau sonore (dBA) 74

Atex Zone 22 Non

Diamètre accessoires (mm) 32

Décolmatage Oui

Homologué Classe M Non

Filtre aspirateur Cartouche PET Classe M

Prise synchro Non

Longueur de câble (m) 7

Volume de cuve (L) 23

Accessoires livrés de série :

- Tubes coudés 2 x 500 mm Ø 32 mm
- Flexible Ø 32 mm, longueur 2,2 m
- Suceur à liquide de 400 mm
- Suceur mixte de 270 mm
- Brosse ronde
- Suceur plat
- Suceur capitonnage
- Filtre cartouche PTFE classe M