

# Visseuse plaque de plâtre

## FS6300RXJ

570 W

Équipée d'un système clip express. Vitesse élevée de 6000 tr/min

Robuste, carter renforcé aluminium Livrée avec un câble de 10m à clip express à connection rapide  
Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED Embayage silencieux Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	570 W
Pas de vitesse de chargement	0 - 6000 min <sup>-1</sup>
Tige de conduite	1/4 "
Capacité Vis de cloison sèche	4 mm
Cordon d'alimentation	15 m
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	93 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	1,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	279 x 65 x 207 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Boîtier engrenage en aluminium moulé pour moins de poids et une durabilité accrue
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe DEL pour éclairer la zone de travail
- Le cordon d'alimentation électrique peut être connecté et déconnecté

Code EAN 0088381697736

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

197025-4

Ensemble cône de nez



784261-7

Bit de vis, pH2, 25 mm



784811-8

Porte-bits magnétique, 60 mm, 1/4 "



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

784811-8

Porte-bits magnétique, 60 mm, 1/4 "

