

# Perfo-burineur SDS-Plus 800 W

## HR2630TX4

26 mm (coffret alu + kit d'accessoires)

3 modes et équipé du nouveau mandrin plus précis

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant) 3 fonctions : perçage, perforation et burinage Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage Équipé d'un guide de profondeur



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	800 W
Pas de vitesse de chargement	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Diamètre de forage en bois max.	32 mm
Diamètre de forage en béton max.	26 mm
Diamètre de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	8 - 18 mm
Énergie d'impact	2,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	68 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Poignée	✓
Jauge de profondeur (2)	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	91 dB(A)

### AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main

Code EAN 0088381687409

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES