

Perfo-burineur SDS- Max 1350 W 45 mm

HR4511C

1350 W 45 mm

Haute technologie et confort avec poignée anti-vibrations
et système AVT

Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur
Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes
16 positions de burin Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1350 W
Pas de vitesse de chargement	130 - 280 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	1250 - 2750 min ⁻¹
Diamètre de forage en béton max.	45 mm
Diamètre de forage optimal dans le béton	20 - 35 mm
Énergie d'impact	9,4 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	125 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Étui de transport en plastique	✓
Poignée	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage	7,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible

Code EAN 0088381084956

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

134890-0

Poignée latérale de la perce



158131-0

Grip 36



158273-0

Étui de transport en plastique



198993-4

Navire de graisse pour bit 100 ml



321248-4

Jauge de profondeur



ACCESSOIRES OPTIONNELS

134890-0

Poignée latérale de la perce



135209-6

Poignée latérale



158273-0

Étui de transport en plastique



198993-4

Navire de graisse pour bit 100 ml



321248-4

Jauge de profondeur



837544-5

Incruster

P-17027

Adaptateur SDS-Plus pour machines

