

Grignoteuse

JN1601

550 W

Précise, elle coupe en ligne comme en courbe

Tête de coupe réglable à 360° Possibilité de découpe de profils trapézoïdaux grâce à la matrice extra longue Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés Jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------------|
| Puissance de sortie maximale | 550 W |
| Impacts par minute (IPM) | 2200 min ⁻¹ |
| Rayon de coupe interne minimum. | 45 mm |
| Rayon de coupe externe min. | 50 mm |
| Capacité de coupe Aluminium (jusqu'à 200n / mm ²) | 2,5 mm |
| Capacité de coupe acier doux (jusqu'à 400 N / mm ²) | 1,6 mm |
| Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 600 N / mm ²) | 1,2 mm |
| Capacité de coupe Acier inoxydable (jusqu'à 800 N / mm ²) | 0,8 mm |
| Cordon d'alimentation | 2,0 m |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 94 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 83 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | 7,0 m/s ² |

Code EAN 0088381015448

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

781028-4
Clé 32 mm



783208-8
Clé hexagonale 2,5 mm



A-15051
Mourir



A-83951
Nibbler, poinçon



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

781028-4
Clé 32 mm



783208-8
Clé hexagonale 2,5 mm



A-15051
Mourir



A-83951
Nibbler, poinçon

