

# Visseuse à chocs 18 V Li-Ion

## DTD154Z

175 Nm (Produit seul)

**La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple augmentés**

4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses ( mode «T» ) Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres Construction robuste avec un carter en aluminium



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Pas de vitesse de chargement	0 - 1100 / 2100 / 3600 min <sup>-1</sup>
perceuse à percussion max?	175 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M14
Impacts par minute (IPM)	0 - 1100 / 2600 / 3800 min <sup>-1</sup>
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	107 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	96 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)

**Code EAN 0088381824125**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe DEL pour éclairer la zone de travail



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**821550-0**

Cas de makpac (2)



**837670-0**

Makpac (2) Inlay



**B-42961**

Prise de tige filetée M6



**B-42977**

Prise de tige filetée M8



**B-42983**

Prise de tige filetée M10

