

**Projecteur LED 30W blanc IP65**

REF 344810

Installation à l'extérieur pour l'éclairage d'une entrée, allée de garage... Connecteur rapide intégré pour une installation facile.

CARACTÉRISTIQUES**BRANCHEMENT**

Catégorie de câble (CENELEC)	H05RN-F 3G
Pré-cablé ou non-cablé	non-cablé
Connexion directe 230V	Oui

ESTHÉTISME

Matière	Aluminium
Couleur	Blanc

SÉCURITÉ

Indice de protection (poussière & eau) IP	IP65
---	------

ÉCOCONCEPTION

Remplaçabilité source lumineuse	Non
---------------------------------	-----

DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	160 mm
Hauteur	125 mm
Profondeur	100 mm

INSTALLATION

Accessoires de fixation fournis	Oui
Fixation par vissage	Oui

ÉCLAIRAGE

Technologie d'éclairage (LED, fluorescent, ?)	LED
---	-----

Durée de vie	25000 h
Angle de mesure du flux lumineux	sphère 360°
Flux lumineux	3070 Lumens
Température de couleur	4000 Kelvin
Type de couleur (chaud, froid, etc)	Neutre
Compatible variateur	Non
Classe énergie (Nouvelle échelle A à G)	F
Puissance en veille	0.16 Watt



ÉLECTRICITÉ

Tension alimentation	220-240 Volts
Puissance maxi	30 Watt
Classe	I

