

**Projecteur LED 30W noir IP65**

REF 344820

Installation à l'extérieur pour l'éclairage d'une entrée, allée de garage... Connecteur rapide intégré pour une installation facile.

CARACTÉRISTIQUES**BRANCHEMENT**

| | |
|------------------------------|------------|
| Catégorie de câble (CENELEC) | H05RN-F 3G |
| Pré-cablé ou non-cablé | non-cablé |
| Connexion directe 230V | Oui |

ESTHÉTISME

| | |
|---------|-----------|
| Matière | Aluminium |
| Couleur | Noir |

SÉCURITÉ

| | |
|---|------|
| Indice de protection (poussière & eau) IP | IP65 |
|---|------|

ÉCOCONCEPTION

| | |
|---------------------------------|-----|
| Remplaçabilité source lumineuse | Non |
|---------------------------------|-----|

DIMENSIONS DU PRODUIT

| | |
|------------|--------|
| Largeur | 160 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Profondeur | 100 mm |

INSTALLATION

| | |
|---------------------------------|-----|
| Accessoires de fixation fournis | Oui |
| Fixation par vissage | Oui |

ÉCLAIRAGE

| | |
|---|-----|
| Technologie d'éclairage (LED, fluorescent, ?) | LED |
|---|-----|

| | |
|---|-------------|
| Durée de vie | 25000 h |
| Angle de mesure du flux lumineux | sphère 360° |
| Flux lumineux | 3070 Lumens |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Type de couleur (chaud, froid, etc) | Neutre |
| Compatible variateur | Non |
| Classe énergie (Nouvelle échelle A à G) | F |
| Puissance en veille | 0.16 Watt |

ÉLECTRICITÉ

| | |
|----------------------|---------------|
| Tension alimentation | 220-240 Volts |
| Puissance maxi | 30 Watt |
| Classe | I |

