



Confort, souplesse & très bonne dextérité, sans compromis sur la respirabilité et la durabilité



AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Confort: souplesse et flexibilité, dextérité en bout de doigts, respirabilité prouvée



Durabilité

- Résistance: usage prolongé garanti par notre procédé exclusif, résistance à la friction grâce une enduction spéciale



Protection de la peau

- Sans substances nocives: STANDARD 100 par OEKO-TEX®, sans DMF
- Homologué dermatologiquement



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture



Lavabilité

- Lavable: 1 fois à 40°C

INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Industrie mécanique
- Autres industries
- Transport, logistique
- Fabrication
- Maintenance industrielle
- Installation d'équipements industriels
- Electroménager

APPLICATIONS

- Assemblage de petites pièces
- Assemblage automobile
- Petite visserie
- Travaux de maintenance mécanique
- Montage de précision
- Mécanique de précision
- Maintenance mécanique
- Conditionnement
- Expédition et réception de marchandises



DEXTERITÉ
EN 420:
5/5






Protection en manutention

ULTRANE 541


(LÉGENDES)

EN388 **DANGERS MÉCANIQUES**

 **NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)**

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN407 **DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)**

 **NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)**

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Résistance aux grosses projections de métal en fusion
					Résistance aux petites projections de métal en fusion
					Résistance à la chaleur radiante
					Résistance à la chaleur convective
					Résistance à la chaleur de contact
					Comportement au feu

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture
Jauge	15
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Mousse de nitrile sablé
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleurs contenues dans le gant	Noir
Longueur (cm)	22-27
Tailles	6 7 8 9 10 11
Résistivité superficielle (O)	2.0E+11 Ω
Vertical résistance (O)	2.1E+12 Ω

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	12 paires/sachet 96 paires/carton
-----------------	--------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/04/19/1047 update 01 0075/014/162/09/119/2817
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 27/03/2021