

## CS 60 | Scie Circulaire ø184 mm



- Moteur délivrant une puissance de 1600 W pour des coupes jusqu'à 61 mm.
- Coupe biaisée jusqu'à 56 ° avec index de pré réglage à 45 °.
- Graduations de coupes d'angle indexées, grande lisibilité.
- Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide.
- Soufflerie intégrée pour une vue parfaite sur la ligne de coupe.
- Poignée softgrip pour plus de confort.
- Guide parallèle pour guidage précis.

	CS 60
Alésage Ø mm	30
Diamètre de lame (mm)	184
Livré avec	lame 24 dents, Clé de serrage, Contractor Bag
Niveau de pression acoustique (dB(A))	92.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	103.5
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> )	2.3
Poids (kg)	4.8
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	49
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	61
Puissance absorbée (W)	1600
Puissance restituée (W)	765
Tolérance de vibration (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vitesse à vide (tr/min)	5800