

VENICUT 59



GANT TRICOT DELTANOCUT®+ PAUME ENDUITE PU

Réf. VECUT59



Caractéristiques produit

Fibre haute performance DELTAnocut®+. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

Support : Fibre DELTAnocut®+
Enduction : 100% polyuréthane.

COULEUR

Noir

TAILLE

07, 08, 09, 10, 11

Utilisations produit - Risques



Coupure / Perforation



Usure



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie légère



Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Enduction polyuréthane

Matériau très souple et respirant apportant confort et dextérité
Très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure



Lavable

Durée de vie accrue

DELTAAnocut®+

Excellente résistance à la coupure (niveau D)
Finesse du toucher inégalée

Fibre DELTAAnocut®

Texture très douce pour un grand confort toute la journée



Niveau à la coupure 5



Niveau à la coupure D

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
2: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
D: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A4: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUT59NO07	3295249170813	Noir	07	60	12
VECUT59NO08	3295249170820	Noir	08	60	12
VECUT59NO09	3295249170837	Noir	09	60	12
VECUT59NO10	3295249170844	Noir	10	60	12
VECUT59NO11	3295249170851	Noir	11	60	12