

SCS 65 Q | Scie circulaire ø190 mm



- Moteur délivrant une puissance de 1900 W pour des coupes plus rapides et une utilisation intensive dans le bois massif.
- Coupe biaisée jusqu'à 56 ° avec index de pré réglages à 45 °.
- Poignée ergonomique avec revêtement SoftGrip amortissant et antidérapant.
- Robuste semelle en aluminium indéformable et surdimensionnée.
- Éjection optimisée des copeaux et puissante soufflerie pour une excellente visibilité de la ligne de coupe.
- Blocage de l'arbre pour un changement facile de la lame.
- Guide parallèle surdimensionné pour des coupes rectilignes.

| | SCS 65 Q |
|---|--|
| Alésage Ø mm | 30 |
| Diamètre de lame (mm) | 190 |
| Livré avec | Mallette de transport, Lame pour scie circulaire, Clé de serrage, Câble QUIK-LOK |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 93 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 104 |
| Niveau de vibration (m/s ²) | 3.1 |
| Poids (kg) | 5.5 |
| Profondeur de coupe max à 45° (mm) | 52 |
| Profondeur de coupe Max à 90° (mm) | 65 |
| Puissance absorbée (W) | 1900 |
| Tolérance de vibration (m/s ²) | 1.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 5800 |