

Détendeur blindé pour bouteilles industrielles B20 et B50.

Les + produits :

Blindage métallique et protection élastomère des manomètres

Domaine d'application:

Spécial chantier ou grande industrie

### Caractéristiques générales

- Technologie membrane/clapet permettant d'obtenir une très bonne stabilité de la pression.
- Blindage métallique et protection intégrale élastomère des manomètres.
- Soupape de sécurité.
- Vis imperdable.



### Caractéristiques techniques

MANOBLOC 4 FLOW NF 16	
Gaz d'utilisation	Gaz neutres
Raccord d'entrée	NF-C
Raccord de sortie	M 16 x 150 D - PT D 6.3 / 10 mm
Pression de réglage d'entrée	200 bar
Débit	16 l/min
Poids en kg	1.95
Norme	EN ISO 2503

#### » Pour commander

W000371305 - REG MB4 BLND AR-HE INR02 VP

#### » Equipements associés

W000290896 - SA 10 COLLIERS 1 OREILLE D 10  
 W000290897 - SA 10 COLLIERS 1 OREILLE D 6.3  
 W000010072 - TUYAU GN D 6.3 20B 40M NOIR ISO 3821  
 W000010073 - TUYAU GN D 10 20B 40M NOIR ISO 3821