

PD2E 24 R | Perceuse à percussion 1020 W, 2 vitesses



- Moteur délivrant une puissance de 1020 W, un couple de 60 Nm, 2 vitesses mécaniques et un variateur de vitesse.
- Nouveau système d'engrenages "tout métal" pour une longévité accrue.
- Débrayage de sécurité en cas de surcharges ou de blocages.
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier.
- Système anti-vibration plus efficace et large poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle.
- Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en main plus sûre et plus confortable.
- L'outil idéal pour les grands diamètres dans tous les matériaux.

	PD2E 24 R
Cadence de frappe max (cps/min)	40,000
Capacité acier (mm)	16
Capacité béton (mm)	22
Capacité bois (mm)	40
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	24
Couple blocage statique (Nm)	60
Livré avec	poignée latérale avec butée de profondeur, coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	96
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	107
Poids (kg)	3.0
Puissance absorbée (W)	1020
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	17.8
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	10
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1000
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3200