

**HS 8745 (608745000) Taille-haie**  
**carton**

Référence 608745000  
EAN 4007430180759



Photo semblable



- Système de poignée Metabo breveté avec troisième interrupteur permettant d'augmenter le rayon d'action jusqu'à 50 %.
- Poids réduit pour un travail économisant les forces
- Arrêt rapide des lames mécanique et breveté (en 0,05 seconde) pour plus de sécurité
- Lames avec géométrie spéciale pour une usure faible et donc une longévité 200 % plus élevée
- Coupe propre grâce aux dents de lame diamantées des deux côtés en angle de 30°
- Lame inférieure de sécurité pour une sécurité de travail maximale
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : protège les lames et le réducteur en cas de blocage par un corps étranger
- Poignée ergonomique et placement optimal du centre de gravité pour un travail peu fatiguant
- Travail des lames en sens opposé pour un fonctionnement parfaitement silencieux
- Acheminement de l'air évacué de manière à ne jamais gêner l'utilisateur dans toutes les situations de travail
- Facile d'entretien grâce au clapet de changement de câble
- La décharge de traction du câble empêche le débranchement accidentel de la fiche de câble
- La protection antichoc avec guidage des branches protège l'utilisateur et le réducteur contre les retours de couple

**Valeurs techniques****Valeurs de référence**

Épaisseur de coupe max.	20 mm
Longueur de coupe	45 cm
Écart des lames	34 mm
Vitesse de coupe en marche à vide	3100 /min
Puissance absorbée nominale	560 W
Poids sans câble	3.8 kg
Longueur de câble	0.3 m

**Vibration**

Vitesse de rotation à vide	3.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Émission acoustique**

niveau sonore	84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	95 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

**Équipement standard**

Protection antichoc  
Fourreau de lame