

# FICHE ARTICLE - CODE C-12832



## ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8"

**CODE C-12832**

Tableau technique ▾

[Cliquez pour agrandir](#)

Photo non contractuelle



### TABLEAU TECHNIQUE

Type :	Automatique	Dimension A :	459 mm
Matière :	ABS	Pression max :	20 bar
Diametre du flexible :	3/8"	Flexible :	20 m
Liquide :	Air comprimé	Raccord entrée :	F3/8"
Raccord sortie :	M3/8"		

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les ateliers mécaniques et de maintenance, industries, garages, concessions ...

Léger, robuste et inoxydable grâce à sa coque en composite antichocs, cet enrouleur est destiné à alimenter en air des outils pneumatiques.

- Flexible polymère haute résistance anti torsion offrant légèreté et flexibilité
- Flexible anti-UV résistant aux gros écarts de températures
- Système d'arrêt automatique permettant de bloquer le flexible à la dimension désirée

- Rouleaux de guidage automatique permettant d'enrouler et dérouler le flexible sans blocage
- Dispositif de contrôle de vitesse d'enroulement ; l'enrouleur s'enroule en douceur éliminant tout risque pour l'utilisateur ou l'enrouleur
- Gabarit de perçage intégré au carton.

