

**P 2000 G (600962000) Pompe de jardin
carton**

Référence 600962000
EAN 4007430240750



Photo semblable



- Pour l'arrosage du jardin et le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la circulation d'eau claire
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pieds caoutchoutés pour un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations
- Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 ou 2 arroseurs

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	450 W
Débit max.	2000 l/h
Hauteur de refoulement max.	30 m
Pression max.	3 bar
Hauteur d'aspiration max.	8 m
Raccord d'aspiration	Filet intérieur 1"
Raccord de refoulement	Filet intérieur 1"
Corps de pompe	Fonte grise
Type de protection IP	IP X4
Arbre d'entraînement	Acier inoxydable
Nombre de turbines	1
Dimensions	350 x 190 x 260 mm
Poids	7.6 kg
Longueur de câble	1.5 m

Émission acoustique

niveau sonore	60 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	71.9 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Bande d'étanchéité