



coupleurs de sécurité profil ISO 6150 C - 10

SN 341




distributeur à 2 voies, implantation mâle BSP conique




CODE	A	H	L	CH	DN
SN341 44	1/4	128	130	17	5,5
SN341 33	3/8	133	135	20	5,5
SN341 22	1/2	145	145	25	5,5

SN 342



distributeur à 2 voies, implantation femelle BSP cylindrique




CODE	A	H	L	CH	DN
SN342 44	1/4	128	124	17	5,5
SN342 33	3/8	133	135	20	5,5
SN342 22	1/2	145	145	25	5,5

ATTENTION : Les coupleurs de sécurité, conformes à la norme ISO 4414 «anti-coup de fouet», nécessitent l'utilisation d'embouts de bonne qualité en acier traité. Notre gamme d'embouts en acier traité vous assure l'optimisation de la connexion et de la déconnexion du coupleur dans le temps.

embouts en acier traité passage 5,5 mm

S41


embout mâle conique



CODE	A	B	L	CH
S41 604	1/4	11	46	14
S41 603	3/8	12	47	17
S41 602	1/2	14	49	22

S41



embout mâle conique pré-téfloné



CODE	A	B	L	CH
S41 614	1/4	11	46	14
S41 613	3/8	12	47	17
S41 612	1/2	14	49	22

S42



embout femelle cylindrique



CODE	A	B	L	CH
S42 604	1/4	10	43	17
S42 603	3/8	10	45	20
S42 602	1/2	11	47	24

S47

embout avec douille cannelée



CODE	A	D	L
S47 606	6	10	57
S47 608	8	10	57
S47 610	10	10	57