

**P 4500 Inox (600965000) Pompe de jardin
carton**

Référence 600965000

EAN 4007430240736



Photo semblable



- Pour l'arrosage du jardin et le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la circulation d'eau claire
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pieds caoutchoutés pour un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations
- Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 3 arroseurs

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Puissance absorbée nominale	1300 W
Débit max.	4500 l/h
Hauteur de refoulement max.	48 m
Pression max.	4.8 bar
Hauteur d'aspiration max.	8 m
Raccord d'aspiration	Filet intérieur 1"
Raccord de refoulement	Filet intérieur 1"
Corps de pompe	Acier inoxydable
Type de protection IP	IP X4
Arbre d'entraînement	Acier inoxydable
Nombre de turbines	1
Dimensions	408 x 222 x 303 mm
Poids	10.6 kg
Longueur de câble	1.5 m

Émission acoustique

niveau sonore	70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	82.2 dB(A)
Incertitude de mesure K	2.8 dB(A)

Équipement standard

Bande d'étanchéité