

PLH 20 | Chevilleur SDS-PLUS 20mm



- Le plus rapide + le plus compact + le plus léger : le meilleur des chevilleurs.
- Moteur délivrant une force de frappe de 2.0 J et une puissance de 620 W idéal pour les perçages d'un diamètre de 5 à 12 mm dans le béton.
- Débrayage pour protéger la machine et l'utilisateur.
- Poignée étrier AVS pour un outil bien équilibré.
- 25% de vibrations en moins grâce au système anti-vibration avs.
- Ventilation renforcée avec déflecteurs pour dévier l'air loin de l'utilisateur.
- Revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main.

| | PLH 20 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) | 0 - 4400 |
| Capacité acier (mm) | 13 |
| Capacité béton (mm) | 20 |
| Capacité bois (mm) | 30 |
| Force de frappe (J) (EPTA) | 2.0 |
| Livré avec | Câble 4 m, Poignée supplémentaire, Guide de profondeur, Mallette de transport |
| Niveau de pression acoustique (dB(A)) | 90 |
| Niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 101 |
| Poids (kg) | 1.9 |
| Puissance absorbée (W) | 620 |
| Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²) | 1.5 |
| Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) | 3 |
| Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) | 3 |
| Vibration de perçage dans le béton (m/s ²) | 12 |
| Vibrations perçage (m/s ²) | 10.2 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 - 3700 |
| Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) | 0 - 2700 |