



## Beta e90A

9873023

Le masque de soudage Beta e90A avec filtre à assombrissement automatique SA 60B assure une excellente protection des yeux, du visage et du cou dans les applications courantes de soudage et de fabrication. Ce modèle est équipé d'une coque légère mais très résistante. Le Beta e90A est également doté d'un serre-tête confortable, d'une visière articulée à contrôle d'ouverture partielle GapView et d'un cadre pour verre grossissant.

### Données techniques

Description	Valeur
Type de filtre de soudage	SA 60B
Taille de la vue de l'ADF (mm)	100x60
Temps de commutation de l'ADF	0.1 ms
État de transparence de l'ADF	3.5
Plage d'indices d'obscurcissement de l'ADF	9-13
Capteurs de l'ADF	3
Protection UV/IR de l'ADF	A tout moment
Type de batterie ADF	2xCR2032
Commande à distance de l'ADF	false

Description	Valeur
Classification de l'ADF	1/1/1/1
Lumière LED	Non
Mode meulage	true
Visière relevable	true
Indice de résistance aux chocs	EN 175 B
Température de fonctionnement	-5 ... 55 °C
Température de stockage	-20 ... 50 °C
Humidité maximale recommandée pour l'utilisation	80 %
Matériaux	100% coton, PA, Mousse plastique de rembourrage, PC, POM, PP
Poids sans accessoires	505 g
Fabricant	Kemppi Oy
Normes	EN 175 B, EN 166 B, EN 379, AS/NZS 1337.1, AS/NZS 1338.1
Type inspecté par	NB. No. 0196