




NT 50/1 Tact Te L

L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L est doté d'un équipement complet: une cuve de 50 litres, une prise d'asservissement pour outils électroportatifs et un guidon réglable.



1 Guidon réglable ergonomique

- Grâce à un raccord rapide, le guidon réglable est vite adapté à la taille de l'utilisateur.
- Le guidon étant pliable, il facilite le stockage compact de l'aspirateur.



2 Tuyau de vidange résistant à l'huile

- Tuyau de vidange résistant à l'huile intégré pour la décharge facile de liquides.



3 Suceur de sol large avec inserts vite interchangeables

- Suceur de sol avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc. Changement rapide et facile entre l'utilisation humide et à sec.



4 Bouton de commande central

- Passage d'un mode à un autre aisé grâce au bouton de commande central



NT 50/1 Tact Te L

- Guidon réglable
- Tuyau de vidange
- Préparation antistatique

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-411.0	
Code EAN	4054278061375	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	50
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	68
Poids	kg	18,3
Poids (emballage inclus)	kg	23,99
Dimensions (L x l x h)	mm	640 × 370 × 1045

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Préparation antistatique	■
Tube d'aspiration	pièce(s) × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Acier inoxydable	Filtre plissé plat	PES
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé	Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	pièce(s)	1	Protection anti-chocs lors des déplacements	■
Classe de poussières		L	Guidon	■
Suceur eau et poussières	mm	360	Indice de protection	I
Suceur fentes		■	Roulette avec frein	■
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		

■ Standard.

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif		
Filtre plissé plat PES										
	1	6.907-662.0	1 pièce(s)							■
Flat pleated filter HEPA, dust class H										
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).		□
Filtre-chassis plissé emballé PTFE H	3	6.907-671.0	1 pièce(s)							□
Filtre plissé plat papier										
Filtre plat seulement pour remplacement	4	6.904-367.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.		□
Filtre plissé plat PTFE										
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	5	6.907-455.0	1 pièce(s)							□
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides										
Filtre gros déchets	6	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.		□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière										
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière	7	2.889-158.0	10 pièce(s)							□
Filtre tissu										
Filtre bougie spécial bois	8	2.414-000.0	1 pièce(s)					Filtre spécial bois en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.		□
Filtre à membrane	9	2.889-281.0	1 pièce(s)							□
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)										
Sacs filtrants en non-tissé	10	2.889-155.0	5 pièce(s)							□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
		Coude emballé NW35 2K	1	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35			<input checked="" type="checkbox"/>
		Coude conducteur électrique emballé NW35	2	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35			<input type="checkbox"/>
		Coude complet emballé NW35 2K	3	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35			<input type="checkbox"/>
		Coude emballé NW40 1K	4	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40			<input type="checkbox"/>
		Coude conducteur électrique emballé NW40	5	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40			<input type="checkbox"/>
Suceurs pour sols									
		Buse de sol emballé NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 pièce(s)	35	360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
		Buse de sol DN35	7	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35	300 mm	Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	<input type="checkbox"/>
		Buse de sol neutre DN35	8	6.906-384.0	1 pièce(s)	35	370 mm	35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
			9	2.889-118.0	1 pièce(s)	35	400 mm		<input type="checkbox"/>
		Buse de sol emballé NW40 360mm	10	2.889-153.0	1 pièce(s)	40	360 mm	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>
		Buse de sol anthracite emballé NW35	11	2.889-173.0	1 pièce(s)	35	300 mm		<input type="checkbox"/>
		Buse de sol anthracite emballé NW40	12	2.889-174.0	1 pièce(s)	40	360 mm		<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes									
		Buse pour fentes humide et sec emballé N	13	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
			14	2.889-160.0	1 pièce(s)	40 mm	225 mm		<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, inox									
		Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	15	2.889-192.0	2 pièce(s)	35	550 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
		Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	16	2.889-194.0	2 pièce(s)	40	550 mm		<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes									
		Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	17	6.900-425.0	1 pièce(s)	35 mm	120 mm	Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto									
		Buse pour voiture	18	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35	90 mm	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs voirie									
		Buse de chaussée NW40 / KAERCHER	19	4.130-029.0	1 pièce(s)	40 mm	611 mm		<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
		Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	20	6.902-104.0	1 pièce(s)	35 mm	220 mm	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
		Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	21	6.902-105.0	1 pièce(s)	40 mm	220 mm	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs combinés, poussière									
		Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	22	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35	270 mm	Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration									
		Pinceau d'aspiration DN35	23	6.903-862.0	1 pièce(s)	35 mm	70 mm	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
		Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	24	2.889-191.0	2 pièce(s)	35	550 mm		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix	Descriptif		
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Tuyau d'aspiration	1	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>	
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	2	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau flexible conducteur électrique emb	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau flexible emballé NW40 4m	5	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau flexible conducteur électrique emb	8	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			<input type="checkbox"/>	
	9	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Kits de réparation									
Kit de réparation NW35	10	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				<input type="checkbox"/>	
Kit de réparation NW40	11	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40				<input type="checkbox"/>	
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	12	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	13	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>	
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	14	2.889-343.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal			Prix	Descriptif
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon conducteur électrique emballé NW	1	2.889-151.0	1 pièce(s)	35 mm				■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Raccord cône NW35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	3	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Référence	Débit	Température d'admission	Longueur	Longueur	Prix	Descriptif	
Teleskopstangen									
Telescope lance hybride 10 m	1	4.762-611.0		max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique hybride TL 10 H possède une portée de 10 m. Elle est composée d'un mélange de carbone et de fibre de verre et utilisable de manière polyvalente. Rétraction et déploiement faciles grâce à des attaches rapides.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbone 10 m	2	4.762-612.0		max. 60 Température max. eau (°C)				Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur	3	9.751-306.0						Adaptateur d'aspiration TL pour lances télescopiques avec des longueurs de 10 et de 14 m, composé de 2 raccords, l'un pour la base de la lance (DN 35, DN 40) et l'autre pour extrémité adaptée les suceurs d'aspiration.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	1	2.637-595.0	DN 35					Kit universel pour artisans et professionnels.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	2	2.862-166.0	DN 35					Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
Autres accessoires NT								
	1	2.679-000.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
	2	2.863-027.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
	3	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
	4	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.