



## POMPE TRI FONTE NORMALISEE

7,5KW - CM32-200A

**CODE 825006**

Construction

### TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	550 L/min	HMT max :	57,90 mètres
Pression max :	10 bar	Modèle :	CM32/200A
DNA :	50	DNR :	32
Tension :	380 V	Ampérage :	14,10 A
Poids :	79 kg	Puissance nominale :	10 HP
Puissance nominale :	7,50 kW	:	

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

##### Construction

- Corps de pompe, support moteur en fonte
- Turbines en fonte
- Garniture mécanique en céramique graphite NBR
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304

##### Moteur

- Moteur triphasé, IPX5, classe F

##### Cadre d'utilisation

- Température du liquide -10°C à 90°C
- Pression de fonctionnement max 10 bar

##### Le + produit

- Peut être utilisée verticalement (aspiration vers le bas)

#### Informations complémentaires :

ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications agricoles et industrielles  
Pour un usage intensif"

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

