



## POMPE TRI FONTE NORMALISEE

4KW - CM32-200C

---

**CODE 110891**

"Construction



### TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	380 V	Puissance :	4 kW
DNA :	2"	Ampérage :	9 A
DNR :	1"1/4	Modèle :	CM32/200C
Puissance absorbée :	5 HP	Puissance nominale :	5 kW

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- "Construction
- Corps de pompe, support moteur en fonte
- Turbines en fonte
- Garniture mécanique en céramique graphite
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
- Moteur
- Moteur triphasé, IP55, classe F
- Cadre d'utilisation
- Température du liquide 90°C max
- Pression de fonctionnement max 10 bar
- Le + produit
- Peut être utilisée verticalement (aspiration vers le bas)"

#### Informations complémentaires :

"Pompe centrifuge monobloc à axe horizontal, fabriquée conformément à la norme EN 733. Elle trouve une ample utilisation dans l'approvisionnement d'eau, dans les installations de pressurisation et anti-incendie, refroidissement, chauffage, irrigation, applications agricoles et industrielles  
Pour un usage intensif"

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

