

## NOUVEAUTÉ

# skater



## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Haute  
résistance à la  
chaleur et au  
déchirement



Amagnétique



Semelle  
EVA pour  
un confort  
optimal

**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC  
HRO



**RENFORT ARRIÈRE  
POUR PLUS  
DE MAINTIEN**

■ 8824 NOIR | POINTURE : 39 AU 48

## COMPOSITION

Dessus	Microfibre + Croûte de cuir
Doublure	Textile
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Caoutchouc / EVA
Poids taille 42*	588g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité  
(Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisserie\*\*



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,44	0,28	0,40
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,16