

# EXTRA80-RV



## DOMAINE D'APPLICATION

Pour perceuses à fil et machines à batterie avec / sans arrêt de broche, avec un couple maximum de 100 Nm et une puissance jusqu'à 1.500 Watt.

## VERSION

Mandrin de perçage à serrage rapide avec résistance élevée à la percussion, avec blocage radial et douille plastique ou métallique.  
En option, bague de verrouillage pour perceuses sans arrêt de broche, Version avec passage pour l'utilisation de vis de sécurité.

## AVANTAGES

- ☑ Simplicité du serrage et du verrouillage contribuant à un très grand confort d'utilisation
- ☑ Avec verrouillage radial, pour éviter tout desserrage non souhaité de l'outil en rotation à droite et à gauche
- ☑ Résistant aux chocs pour utilisation universelle

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mors avec inserts carbure
- Avec protection par bague anti-collision à rotation libre



A01

### EXTRA80-RV mors carbure, avec blocage radial, version métallique



N° Id.	Taille	Capacité de serrage mm	Fixation	Bague de verrouillage	Version	Erreur maxi. de concentricité mm	Dia. ext. mm	Longueur ouvert mm	Longueur fermé mm	Puissance maxi perceuse Watt	Avec passage
1328321	10	1-10	3/8"-24		Métallique	0,4	42,7	55	60,9	550	•
1328318	10	1-10	1/2"-20		Métallique	0,4	42,7	55	60,9	550	•
1328317	10	1-10	1/2"-20	•	Métallique	0,4	42,7	55	60,9	550	•
1328314	13	1,5-13	3/8"-24	•	Métallique	0,4	42,7	64,5	72,4	1500	•
1328311	13	1,5-13	1/2"-20		Métallique	0,4	42,7	64,5	72,4	1500	•
1328310	13	1,5-13	1/2"-20	•	Métallique	0,4	42,7	64,5	72,4	1500	•
1339960	13	1,5-13	9/16"-18		Métallique	0,4	42,7	64,5	72,4	1500	•

Nota: vis de sécurité non comprise dans la fourniture

A01

### EXTRA80-RV mors carbure, avec blocage radial, version plastique



N° Id.	Taille	Capacité de serrage mm	Fixation	Bague de verrouillage	Version	Erreur maxi. de concentricité mm	Dia. ext. mm	Longueur ouvert mm	Longueur fermé mm	Puissance maxi perceuse Watt	Avec passage
1328323	10	1-10	3/8"-24		Plastique	0,4	42,7	55	60,9	550	•
1328322	10	1-10	3/8"-24	•	Plastique	0,4	42,7	55	60,9	550	•
1328320	10	1-10	1/2"-20		Plastique	0,4	42,7	55	60,9	550	•
1328319	10	1-10	1/2"-20	•	Plastique	0,4	42,7	55	60,9	550	•
1328316	13	1,5-13	3/8"-24		Plastique	0,4	42,7	64,5	72,4	1300	•
1328315	13	1,5-13	3/8"-24	•	Plastique	0,4	42,7	64,5	72,4	1300	•
1328313	13	1,5-13	1/2"-20		Plastique	0,4	42,7	64,5	72,4	1300	•
1328312	13	1,5-13	1/2"-20	•	Plastique	0,4	42,7	64,5	72,4	1300	•

Nota: vis de sécurité non comprise dans la fourniture

# EXTRA80-RV

A01  
EXTRA80-RV avec adaptateur SDS plus et blocage radial, version métallique



N° Id.	Taille	Capacité de serrage mm	Fixation	Bague de verrouillage	Version	Dia. ext. mm	Longueur ouvert sans embout SDS mm	Longueur fermé sans embout SDS mm
1288566	13	1,5-13	1/2"-20 / SDS plus	•	Métallique	42,7	64,5	72,4

N'utiliser qu'avec fonction perforateur arrêtée



A01  
EXTRA80-RV pour clés à chocs, fixation hexagonale 1/4", version plastique, résistant à la percussion radiale



N° Id.	Taille	Capacité de serrage mm	Fixation	Bague de verrouillage	Version	Dia. ext. mm	Longueur ouvert sans embout SDS mm	Longueur fermé sans embout SDS mm
1178269	10	1-10	1/4"-Hex	•	Plastique	42,7	55	63,1



## Mandrins de Perçage sous Blister

nous consulter