

K 540 S | Perfo-burineur SDS-MAX 5 kg



- Moteur puissant délivrant une force de frappe de 7,5 J et une puissance de 1100 W.
- Moteur endurant pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie.
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis.
- Taux de vibration bas pour une utilisation quotidienne améliorée.
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un meilleur ratio poids/puissance.
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme "longitudinale" facilitant le travail vertical de l'opérateur.
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine lors des blocages.

	K 540 S
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	3000
Capacité béton (mm)	40
Force de frappe (J) (EPTA)	7.5
Livré avec	POIGNÉE latérale, graisse, coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	93
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	104
Poids (kg)	6.3
Puissance absorbée (W)	1100
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Trépan max. (mm)	105
Turbo trépan max. (mm)	65
Vibration de burinage (m/s ²)	16.7
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	16.8
Vibrations perçage (m/s ²)	16.8
Vitesse à vide (tr/min)	450
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	430