

Monophasé

OB SIL 10/6 SH

Monophasé

OB SIL 13/24 SH



Réf. OB : 313.581
Réf. LC : 36 510 209



Réf. OB : 313.582
Réf. LC : 36 512 229

BICYLINDRE À PISTONS OSCILLANTS - MONOÉTAGÉ - SANS HUILE - SILENCIEUX

Equipement :

- Tableau de bord avec :
 - Bouton marche/arrêt
 - Régulateur de pression
 - Manomètre pression de cuve
 - Manomètre pression régulée
 - 2 sorties raccords rapide régulées
- Commutateur pressostat
- Châssis tubulaire avec poignée de manutention
- Soupape de sécurité
- Electrovanne de décompression (mise à vide)
- Flexible liaison groupe cuve
- Robinet 1/4 de tour
- Câble d'alimentation : 3 x 1 mm² x longueur 1,6 m
- 4 patins amortisseurs

Equipement :

- Rampe détendeur avec :
 - Contacteur manométrique
 - Manomètre 12 bars : indicateur de la pression de la cuve
 - Manomètre 12 bars : indicateur de la pression régulée
 - 2 sorties raccords rapides dont une régulée
 - Soupape de sécurité CE
- Clapet anti-retour, robinet de purge 1/4 de tour
- Flexible liaison groupe cuve
- Câble d'alimentation : 3 x 1,5 mm² x longueur 1,6 m
- Roues Ø 175 mm
- 2 Patins amortisseurs

Modèle	Débit aspiré		Débit restitué*		Réservoir litres	Pression de service bars	Vitesse de rotation tr/min	Puissance moteur		Tension d'alimentation volts / Ph	Niveau sonore dB(A) LWA	Dimensions L x l x h cm	Poids kg
	m ³ /h	l/min	m ³ /h	l/min				CV	kW				
OB SIL 10/6 SH	9,9	164	5,8	96	6	8	2850	1,5	1,1	230/1	64	42 x 38,5 x 36	16,4
OB SIL 13/24 SH	12,6	210	8,6	144	24	8	2850	2	1,5	230/1	66	54 x 34 x 55	22,6

* Débit restitué à 8 bars