

**HS 8875 (608875000) Taille-haie
carton**

Référence 608875000
EAN 4007430180896



Photo semblable



- Réducteur à deux vitesses pour une capacité de coupe particulièrement élevée
- Système de poignée Metabo breveté avec troisième interrupteur permettant d'augmenter le rayon d'action jusqu'à 50 %.
- Poids réduit pour un travail économisant les forces
- Arrêt rapide des lames mécanique et breveté (en 0,05 seconde) pour plus de sécurité
- Lames avec géométrie spéciale pour une usure faible et donc une longévité 200 % plus élevée
- Coupe propre grâce aux dents de lame diamantées des deux côtés en angle de 30°
- Lame inférieure de sécurité pour une sécurité de travail maximale
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : protège les lames et le réducteur en cas de blocage par un corps étranger
- Poignée ergonomique et placement optimal du centre de gravité pour un travail peu fatigant
- Travail des lames en sens opposé pour un fonctionnement parfaitement silencieux
- Acheminement de l'air évacué de manière à ne jamais gêner l'utilisateur dans toutes les situations de travail
- Particulièrement facile d'entretien grâce au clapet de changement des balais et de câble
- La décharge de traction du câble empêche le débranchement accidentel de la fiche de câble
- La protection antichoc avec guidage des branches protège l'utilisateur et le réducteur contre les retours de couple

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Épaisseur de coupe max.	26 mm
Longueur de coupe	75 cm
Écart des lames	34 mm
Vitesse de coupe en marche à vide	2900 /min
Puissance absorbée nominale	660 W
Poids sans câble	4.4 kg
Longueur de câble	0.3 m

Vibration

Vitesse de rotation à vide	3.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	95 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Protection antichoc
Fourreau de lame