

AGV 15-125 XE | Meuleuse 1550 W avec AVS



- Moteur ultra-puissant de 1550 W.
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide.
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage.
- "Moteur protector" à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée.
- Nouvel écrou FIXTEC pour un changement encore plus simple et rapide du disque.
- Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS avec revêtement SoftGrip.
- Livrée avec poignée latérale avs, écrou FIXTEC, sans meule.

	AGV 15-125 XE
Antidémarrage intempestif	Oui
Brake	Non
Broche	M 14
Livré avec	poignée latérale avs, écrou fixtec, sans meule
Niveau de pression acoustique (dB(A))	86.6
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	97.5
Ø disque (mm)	125
Poids (kg)	2.6
Profondeur de coupe (mm)	33
Protection anti-kickback	Oui
Puissance absorbée (W)	1550
Système anti-vibrations AVS	Oui
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type d'interrupteur	Slide lock-on switch
Vibration de meulage (m/s ²)	4.7
Vibration de ponçage (m/s ²)	4.5
Vitesse à vide (tr/min)	2800 - 11,000
Vitesse variable	Oui